

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

1. ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1. Идентификация вещества / смеси

Наименование **РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке**

CAS № Не применяется

REACH регистрационный номер Нет информации

1.2. Область применения вещества / смеси и предостережения

Рекомендации по использованию Средство для очистки внутренних и внешних поверхностей карбюратора, жиклеров, впускных клапанов, дросселей и дроссельных заслонок от нагара, парафиновых отложений, остатков масел. Препятствует образованию новых отложений. Позволяет произвести очистку карбюратора без её демонтажа. Восстанавливает обороты холостого хода и работоспособность электромагнитного клапана. Улучшает тягу двигателя и оптимизирует расход топлива. Содержит вещества, которые обеспечивают смазку движущимся частям карбюратора. Мощный впрыск позволяет качественно осуществить очистку, проникнув в удаленные и труднодоступные места.

Предостережения Нет информации

1.3. Детальная информация о производителе и импортере

Производитель	Anchor Allied Factory Limited
Адрес	Почтовый ящик 21152, Шарджа, ОАЭ.
Адрес производства	Улица 17, Промышленная зона №15, Почтовый ящик: 21152, Шарджа, ОАЭ
Телефон	+9716 5343091
Факс	+9716 5342107
E-mail	info@anchorallied.com
Импортер	ООО "ЕВРО СПРЕЙ"
Адрес	Российская Федерация, 308006, Белгородская область, г. Белгород, ул. Корочанская, 132А, офис 8.
Телефон	+7 952 430 51 03,
E-mail	www.eurospray.org info.etud@mail.ru

1.4. Телефон горячей линии +7 952 430 51 03

2. Идентификация опасности

2.1. Классификация веществ

Классификация в соответствии с Регламентом ЕС № 1272/2008 [CLP]

Аэрозоли 2 класс

H223 – Воспламеняющиеся аэрозоли

H229 – Баллон под давлением. При нагревании может быть взрыв

H319-Вызывает раздражение кожи и глаз

H336- Может вызвать сонливость или головокружение

2.2. Элементы обозначения, пиктограммы

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

**РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для
обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке**



Сигнальное слово

ОПАСНО

Характеристики
опасности

H223 – Воспламеняющиеся аэрозоли
H319 – Вызывает серьёзное раздражение глаз
H333 – Может причинить вред при вдыхании
H336 – Может вызвать сонливость или головокружение

Меры предостережения

P271 – Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении
P210 – Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. Не курить
P211 – Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания
P251 – Под давлением: Не протыкать и не сжигать, даже после использования
P410 + P412 – Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C
P501 – Утилизировать содержимое / контейнер на станциях утилизации отходов
P102 – Хранить в недоступном для детей месте

3. Состав / Информация об ингредиентах

3.1 Состав

Ингредиент	Регистрационный номер	CAS No.	EC No.	Конц. (%мас./мас.)	Класс и категория опасности	Hazard Statement
Пропан-2-ол	01-2119457558-25-	67-63-0	200-661-7	25-35	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,	H225, H319, H336
Толуол	01-2119471310-51	108-88-3	203-625-9	20-30	Flam. Liq. 2, Repr. 2, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H361d, H373, H315, H304, H336
Дихлорметан	01-2119480404-41	75-09-2	200-838-9	2-5	Carc.2	H351
Пропан	01-2119486944-21	74-98-6	200-827-9	3-10	Press. Gas, Flam. Gas 1	H220, H280
Бутан	01-2119474691-32	106-97-8	203-448-7	3-10	Press. Gas Flam. Gas 1	H220, H280
Изобутан	01-2119485395-27	75-28-5	200-857-2	10-20	Press. Gas Flam. Gas 1	H220, H280

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества – СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015
Орган сертификации TÜV Rheinland Cert GmbH регистрационный номер сертификата № 01 100 106810/01
сертификат действительный с 2022.05.06 по 2025.03.12

Продукция в аэрозольной упаковке в качестве пропеллента используется смесь углеводородов пропан-бутан. Пропан (C₃H₈) и бутан (C₄H₁₀) не входят в списки А, В, С, D, Е озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

3.2. Дополнительная информация

Спирт этиловый (Ethanol, C ₂ H ₅ OH, CAS2348-46-1)	Не использовались
Другие спиртосодержащие вещества	Не использовались
Озоноразрушающие вещества	Не использовались
Прекурсоры	Не использовались

4. Меры первой помощи

Вдыхание: Выведите пострадавшего из зоны поражения – будьте внимательны – не пострадайте сами! Снимите загрязненную одежду и ослабьте оставшуюся одежду. Помогите пострадавшему принять удобное положение и держите его в тепле. Дайте отдохнуть до полного восстановления. В случае, если у пострадавшего появляются проблемы с дыханием, либо посинение кожного покрова (что свидетельствует о недостатке кислорода в крови – цианозе), убедитесь, что дыхательные пути не закупорены и найдите квалифицированного человека, кто смог бы помочь пострадавшему при помощи кислородной подушки. Если пострадавший не дышит, проведите искусственное дыхание. Незамедлительно найдите медицинского работника.

Проглатывание: Ополосните ротовую полость водой. При глотании, НЕ старайтесь вызывать рвоту. Выпейте стакан воды. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей: При попадании на кожу или волосы, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пострадавшие участки тела значительным количеством воды с мылом. При появлении отеков, покраснений, раздражения или образования волдырей, обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с глазами: При попадании на слизистую оболочку глаз и промойте глаза значительным количеством чистой проточной воды. Продолжайте промывать глаза столько, сколько рекомендовано Информационным Центром по ядам, врачом, либо, по крайней мере, 15 минут.

Медицинская комиссия и особый уход: Лечение по мере возникновения симптомов. Возможен отеченный отек легких.

5. Меры по тушению пожаров

Опасность при горении материалов: Газ крайне взрывоопасен. При горении будут выделяться токсичные пары, в том числе и оксиды углерода. Аэрозольные баллончики могут взорваться при пожаре. Испарения плотнее воздуха и могут распространяться с пола до источников воспламенения.

Меры предосторожности для пожарных и специальная защитная экипировка: Храните резервуары в прохладном месте и опрыскивайте их водой. Пожарным следует носить респираторы для защиты органов дыхания и соответствующую защитную одежду при риске выделения испарений при горении материалов.

Подходящие средства пожаротушения: Прекрасно подходят водные спреи, обычная пена, сухой реагент (углекислый газ, сухой химический порошок). Тушение пожаров производить не чувствительной к алкоголю пеной, углекислым газом или химическим порошком. Не подходят для тушения пожаров. Не использовать струю воды как пожаротушитель, т.к. это только распространит воспламенение. Аэрозольный баллон не должна подвергаться воздействию температур выше 50 градусов Цельсия.

Примечание для пожарных: Опрыскивание водой следует производить с целью охлаждения контейнеров. Аэрозольные баллончики могут взрываться при пожаре. Охлажденные аэрозольные баллоны подвергнуть нагреванию с помощью водной пыли и удалить контейнер, если нет никаких рисков. Избегайте прямого потока воды из шланга; это рассеивает и распространяет возгорание. Создать условия для забора воды при пожаротушения. Не смывайте такую воду в систему канализации.

Специальная защитная экипировка для пожарных: В случае возгорания нужно надеть респираторы для защиты органов дыхания и специальную, защищающую полностью одежду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

6. Меры при непреднамеренном утечки вещества.

Меры предосторожности для персонала, защитное оборудование и алгоритм действий в случае экстренных ситуаций: Предусмотреть соответствующую систему вентиляции. В случае, когда система вентиляции не справляется с нагрузкой, носить респираторы. Избегать вдыхания испарений и аэрозольной пыли.

Меры по охране окружающей среды: Не допускать попадания в канализационную систему, водостоки, водоемы. Предотвратить утечку поможет емкость с песком, землей или любым другим подходящим абсорбирующим материалом.

Система и материалы для сдерживания и очистки: Тушите любые источники воспламенения. Избегайте искр, огня, жары и курения. Проветривайте помещение. Носите специальную защитную экипировку. Поддерживайте систему вентиляции и ограничьте возможность разлива. Не доводите до ситуации проникновения жидкости в канализацию. Производить сбор вещества в вермикулит, сухой песок или землю и поместить в контейнеры.

7. Обращение и хранение.

Меры предосторожности по применению:

Прочтите и соблюдайте все инструкции от производителя. Необходима качественная гигиена сотрудников. Мойте руки, а также любую загрязненную рабочую поверхность водой и мылом до ухода с рабочего места. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с материалами. Будьте полностью экипированы защитной одеждой при более длительном воздействии высокими концентрациями веществ. Раковины для мытья слизистой оболочки глаз и душевые кабинки для экстренных случаев должны быть доступны при работе с материалами. Беременные и кормящие женщины не должны работать с данным материалом.

Меры предосторожности для безопасного обслуживания:

Берегите от детей. Избегайте контакта с кожей и глазами. Убедитесь, что пульверизатор баллончика всегда направлен в противоположную от работника сторону. Могут образовываться горючие смеси паров с воздухом. Все потенциальные источники воспламенения (открытый огонь, сигнальные лампы, печи, искры от коммутаторов, электрическое оборудование и т.д.) должны быть убраны из помещения рабочего цеха. НЕ курите. Противопожарным оборудованием должны быть оснащены все цеха, где работают с данным химикатом. Возле оборудования должно быть заземление. Испарения могут преодолевать значительные расстояния к источникам воспламенения и вызвать возгорание.

Условия безопасного и/или несовместимого хранения:

Крайне взрывоопасно. Хранить при невысоких температурах в сухом, хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от нагревания, искр и открытого огня.

Аэрозольная тара:

Не должна подвергаться воздействию температур выше 50 градусов Цельсия. Не прокалывайте и не сжигайте после использования.

Класс хранения.

Крайне взрывоопасный аэрозоль.

8. Мониторинг рисков/Защита персонала

Ингредиенты с предельными значениями, требующими контроля на рабочем месте:

67-63-0 Пропан-2-ол

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

МАСЛО	Краткосрочное значение: 400 ppm Долгосрочное значение: 200 ppm Sk
75-09-2 Дихлорметан	
МАСЛО	Кратковременное значение: 706 мг/м ³ , 200 ppm Долгосрочное значение: 353 мг/м ³ , 100 ppm Sk, IEOLV
108-88-3 Тoluол	
МАСЛО	Кратковременное значение: 384 мг/м ³ , 100 ppm Долгосрочное значение: 192 мг/м ³ , 50 ppm Sk, IOELV
74-98-6 пропан	

Экипировка химической защиты



Перчатки



Очки



Респиратор

Условия труда: Применяйте технические расчеты для снижения загрязнения воздуха до допустимого уровня. Установите раковину для мытья слизистой оболочки глаз.

Инженерные мероприятия: Обеспечьте наличие соответствующей системы вентиляции, в том числе и необходимую вытяжную вентиляцию локально, которая гарантирует, что на определенном рабочем месте степень вредного воздействия не превышает норму.

Дыхательная аппаратура: Носите подходящую аппаратуру для защиты органов дыхательной системы. Убедитесь, что маска прилегает плотно и меняйте фильтр регулярно.

Защита рук: Наиболее подходящие перчатки должны быть выбраны после консультаций с поставщиком, так как поставщик дает информацию о сроках эксплуатации материала, из которого изготовлены перчатки. Защита от этого вещества требует особого рассмотрения. Защитные перчатки и очки должны быть использованы при риске прямого контакта или разбрызгивания.

Защита глаз: Использовать защитные очки

Другие виды защиты: Установите раковину для мытья слизистой оболочки глаз. **ИСКЛЮЧИТЕ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ ИЛИ ОРГАНАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.**

Гигиенические мероприятия: Стирайте загрязненную одежду перед вторичным использованием. Принимайте душ в конце каждой рабочей смены, а также умывайтесь перед едой, перекуром и походом в туалет. Установите душевые кабинки возле производственных цехов.

Защита кожи: Должна носиться специальная защитная одежда.

9. Физические и химические свойства

Материал чрезвычайно взрывоопасен.

Форма выпуска	Аэрозоль (жидкость в аэрозоли)
Цвет	Прозрачная
Запах	Присутствует
Интенсивность испарения	-
Горючесть(твердого тела, газа)	Легковоспламеняемый
Предел воспламеняемости в воздухе	-
Давление газа	3,4 бар при температуре 20 ^{0C}

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

Плотности паров	-
Плотность	0,955г/см ³ при температуре 20 ⁰ С
Вязкость ,сек	-
Относительная плотность	-
Температура самовоспламенения	-
Температура разложения	-
Уровень рН	-

10. Химическая устойчивость и активность

Химическая устойчивость: Вещество стабильно при условии соблюдении правил эксплуатации.

Условия, которые нужно избегать: Избегать теплового воздействия, источников воспламенения и открытого огня. Избегать прямых солнечных лучей.

Опасные продукты разложения: Неизвестны.

Опасная полимеризация: Опасная полимеризация не выявляется.

11. Токсикологическая информация

Никаких побочных эффектов не выявлено, если с материалом обращаться в соответствии с паспортом безопасности и маркой изделия. Симптоматика или побочные эффекты могут проявиться в случае, когда с материалом обращались неподобающим образом либо при отравлении, что может наблюдаться в следующем:

Проглатывание: Прием внутрь может привести к тошноте, рвоте и поражению центральной нервной системы. Если у пострадавшего проявляются признаки поражения центральной нервной системы (таких, как интоксикация), то высока вероятность того, что он, вдыхая рвотные массы, повредит легкие. Вдыхание рвотных масс может привести к аспирационной пневмонии (воспалению легких).

Контакт со слизистой оболочкой глаз: Контакт со слизистой оболочкой глаз вызывает раздражение.

Контакт с кожным покровом: Контакт с кожным покровом может привести к раздражению. Может привести к разрушению липидного слоя кожи. Повторный или длительный кожный контакт может привести к дерматиту.

Вдыхание: Материал может раздражать слизистые мембраны дыхательных путей. Вдыхание испарений может привести к головным болям, головокружению, сонливости и, возможно, к тошноте. Вдыхание высококонцентрированного вещества может угнетать центральную нервную систему, что грозит потерей координации, расстройством речевого аппарата и, если вредное воздействие длительно, потерей сознания. Преднамеренное работа с неправильными концентрациями и последующим вдыханием компонентов вещества может быть вредным и фатальным.

11.1. Информация о токсикологических свойствах

Острая токсичность

Значения LD/LC50 , относящиеся к классификации:

108-88-3 Толуол

Орально	LD50	5 000 мг/кг (крысы)
Кожно	LD50	12,124 мг/кг (кролик)
Вдыхание	LC50/4 ч	5,320 мг/л (мышь)

67-63-0 Пропан-2-ол

Орально	LD50	5,628 мг/кг (крысы)
Кожно	LD50	15,800 мг/кг (кролик)

75-09-2 Дихлорметан

Орально	LD50	1 600 мг/кг (крысы)
вдыхание	LC50/4 ч	88 мг/л (крысы)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

106-97-8 бутан		
Вдыхание	ЛК50/4 ч	658 мг/л (крысы)

12. Экологическая информация

Токсичность: Опасно для окружающей среды при попадании в водосточные каналы. Не допускайте попадания неразбавленного продукта или его большого количества в грунтовые воды, водосток или канализационную систему

13. Рекомендации к утилизации

Способы утилизации: Следовать на рекомендации Организации по Утилизации Отходов. Не пытайтесь повредить оболочку или сжечь баллончики, когда они опустеют; содержимое находится под давлением. При утечке следует полностью разрядить баллон перед утилизацией. Как правило, для утилизации подходит утвержденный земельный участок с отходами.

14. Информация по транспортировке

14.1 Номер ООН UN1950

14.2 ООН наименование груза / транспортное наименование груза

Для автотранспорта ADR / АЭРОЗОЛЬ

Для железнодорожного транспорта
RID:

Для морских перевозок IMDG: АЭРОЗОЛЬ

Для авиа перевозок IATA: АЭРОЗОЛЬ

14.3 Класс опасности притранспортировк

Для автотранспорта ADR / 2

Для железнодорожного транспорта
RID:

Пиктограмма



Для морских перевозок IMDG: 2

Пиктограмма



Для авиа перевозок IATA: 2.1

Пиктограмма



14.4 Группа упаковки

Для автотранспорта ADR / Не применяется.

Для железнодорожного транспорта Ограничение количества LQ 1л

RID:

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

Для морских перевозок IMDG:

Не применяется.

Для авиа перевозок IATA:

Ограничение количества LQ 1л

Инструкция по упаковке Y203.

Ограничение количества LQ 30кг

14.5 Опасность для окружающей среды

Продукция не классифицируется как опасная для окружающей среды в соответствии с правилами транспортировки.

14.6 Специальные меры предосторожности

Избегать источников возгорания и огня.

Груз не следует бросать и подвергать физическому воздействию. Груз должен быть размещен на транспортном средстве и в контейнере таким образом, чтобы не опрокинулся, не упал, не рассыпался.

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 и Кодов IBC

Персонал, осуществляющий транспортировку опасных грузов, должен пройти соответствующий инструктаж. При обращении с грузом используйте персональные средства защиты указанные в разделе 8.

Предписания по обеспечению безопасности должны соблюдаться всеми лицами, принимающими участие в транспортировке.

Следует применять меры направленные на избежание случаев причинения ущерба.

Не применяется

14.8 Дополнительная информация

Для автотранспорта ADR /

Для железнодорожного транспорта

RID:

Освобожденное количество E0

Код ограничения проезда через туннели D

Внутри страны аэрозоли можно перевозить в ограниченных количествах (LQ) при условии, что вес каждой упаковки не превышает 30кг в картонной коробке. Каждая упаковка должна иметь маркировку «UN1950», расположенную внутри ромба со сторонами по 10см.

Освобожденное количество E0

Код EmS: F-D, S-U

Хранение и Обработка:

SW1 Защита от источников огня

SW2 Для аэрозолей с максимальной вместимостью 1 литр:

Категория А. Для аэрозолей вместимостью более 1 литра:

Категория В Для отработанных аэрозолей: Категория С, очистка жилых помещений.

Ликвидация (утилизация):

SG69 Для аэрозолей с максимальной вместимостью 1 литр:

Ликвидация как для класса 9.

За исключением подкласса 1.4. Для аэрозолей вместимостью более 1 литра: Ликвидация как для соответствующего подраздела класса 2.

Для отходов аэрозолей: утилизация как для соответствующего подраздела класса 2.

Для морских перевозок IMDG:

15. Нормативная информация

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент (ЕС) №1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31,
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP)


Наименование
Версия 1

Дата выпуска 25-12-2022

РЕСТОР Очиститель карбюратора (средство для обработки внутренних поверхностей) в аэрозольной упаковке

Контроль степени опасности веществ для медико-санитарных норм с поправками

Маркировка



Значение рисков - R12: Крайне взрывоопасно

16. Дополнительная информация

Эти материалы паспорта безопасности отвечают требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006 с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830 Статья 31, Регламент (ЕС) №1272/2008 (CLP)

Дата выпуска 25-12-2022
Редакционное примечание Не указано

Пояснения или экспликация сокращений и аббревиатур, используемых в паспорте безопасности

TWA - TWA (время средневзвешенная)

STEL - STEL (Предел кратковременного воздействия)

Ceiling - Максимальная предельная величина

ppm - частей на миллион

TSCA - Соединенные Штаты Америки токсичные вещества Закон о контроле

DSL/NDSL - Канадский местный список веществ / местный список веществ

EINECS/ELINCS - Европейский перечень существующих химических веществ / Европейский перечень выявленных химических веществ

ENCS - Япония Существующие и новые химические вещества

IECSC - Китай перечень существующих химических веществ

KECL - Корейский список существующих и оцененные Химические вещества

PICCS - Филиппины Инвентаризация химических веществ и химических веществ

AICS - Австралийский список химических веществ

Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности в соответствии с нашими знаниями, информацией и убеждений, являются правильными на момент публикации. Информация является лишь рекомендацией для безопасного обращения, использования, переработки, хранения, транспортировки, утилизации, дело и не должно быть истолковано как гарантией или спецификацией качества. Информация относится только к материалу, специально указано, и не может применяться к материалу, используемому в сочетании с любыми другими материалами или в любом процессе, если это не указано в тексте паспорта безопасности.